

Progetto 1

Responsabile:
No. ordine:
Ditta:
No. cliente:

Data: 08.11.2021
Redattore:



Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Indice


Progetto 1	
Copertina progetto	1
Indice	2
Lista pezzi lampade	3
PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DK	
Scheda tecnica apparecchio	4
Diagramma della luminanza	5
Diagramma conico	6
Scena esterna 1	
Dati di pianificazione	7
Lista pezzi lampade	8
Planimetria	9
Lampade (planimetria)	10
Lampade (lista coordinate)	11
Rendering 3D	12
Scena esterna 2	
Planimetria	13



Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Progetto 1 / Lista pezzi lampade

15 Pezzo PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DK
Articolo No.:
Flusso luminoso (Lampada): 9289 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 10556 lm
Potenza lampade: 74.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39 80 99 100 87
Dotazione: 1 x GRN105/740/- (Fattore di
correzione 1.000).






Redattore
 Telefono
 Fax
 e-Mail

PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DK / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:



Classificazione lampade secondo CIE: 100
 CIE Flux Code: 39 80 99 100 87

Iridium² LEDGINE - Illuminazione stradale ottimale Iridium² è una famiglia di apparecchi per l'illuminazione stradale progettata per garantire massime prestazioni e sostenibilità. A seconda dell'applicazione e del budget disponibile, è possibile utilizzare la nuova tecnologia LED, o lampade a scarica HID, oppure entrambe le tecnologie nel medesimo apparecchio. Indipendentemente dalla scelta iniziale, la modularità di Iridium² consente al cliente di aggiornare l'installazione (da LED a LED o da HID a LED) in qualsiasi momento, semplicemente sostituendo il motore LED o il gruppo ottica+lampada.

L'integrazione del sistema LEDGINE e di nuove ottiche, alimentatori elettronici e sistemi di controllo innovativi è la risposta alle esigenze crescenti di risparmio energetico. Le nuove ottiche Iridium² HID sono progettate per offrire le migliori prestazioni di illuminazione e, nel contempo, massima flessibilità di applicazione. Tutte queste caratteristiche, abbinate alla facilità di installazione e manutenzione di Iridium², assicurano costi di gestione molto bassi.


A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.



Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DK / Diagramma della luminanza

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DK
Lampadine: 1 x GRN105/740/-



cd/m²

— g = 55.0° — g = 65.0° — g = 75.0°



Redattore
Telefono
Fax
e-Mail


PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DK / Diagramma conico

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DK
Lampadine: 1 x GRN105/740/-



Redattore
 Telefono
 Fax
 e-Mail

Scena esterna 1 / Dati di pianificazione



Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:855

Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	15	PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DK (1.000)	9289	10556	74.0
Totale:			139339	158340	1110.0



Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Lista pezzi lampade


15 Pezzo PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DK
Articolo No.:
Flusso luminoso (Lampada): 9289 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 10556 lm
Potenza lampade: 74.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39 80 99 100 87
Dotazione: 1 x GRN105/740/- (Fattore di
correzione 1.000).





Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Planimetria




Scala 1 : 624



Redattore
 Telefono
 Fax
 e-Mail

Scena esterna 1 / Lampade (planimetria)



Scala 1 : 624

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione
1	15	PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DK




Redattore
 Telefono
 Fax
 e-Mail

Scena esterna 1 / Lampade (lista coordinate)

PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DK

9289 lm, 74.0 W, 1 x 1 x GRN105/740/- (Fattore di correzione 1.000).




No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	97.502	105.389	4.000	0.0	0.0	154.4
2	87.518	106.211	4.000	0.0	0.0	90.0
3	83.784	124.427	6.000	0.0	0.0	90.8
4	84.233	123.792	6.000	0.0	0.0	-47.2
5	83.493	123.792	6.000	0.0	0.0	-136.6
6	68.013	124.509	6.000	0.0	0.0	90.0
7	68.330	123.937	6.000	0.0	0.0	-44.1
8	67.652	123.928	6.000	0.0	0.0	-146.7
9	75.352	105.817	4.000	0.0	0.0	89.2
10	63.538	105.670	4.000	0.0	0.0	90.0
11	57.062	93.316	4.000	0.0	0.0	155.7
12	49.522	75.641	4.000	0.0	0.0	154.4
13	42.329	96.048	6.000	0.0	0.0	-25.3
14	53.353	119.590	6.000	0.0	0.0	-19.5
15	65.342	150.145	6.000	0.0	0.0	-49.7



Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Rendering 3D





Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 2 / Planimetria



Scala 1 : 358